

FA

string wound polypropylene sediment

®

ATLAS FILTRI

improving water

IT Setto filtrante in filo di polipropilene: filtrazione di particelle fini quali ruggine, limo, sabbia, scaglie. Durata: 3-6 mesi. Manutenzione: nessuna. Max temperatura 45°C. **ATTENZIONE:** questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.

EN Polypropylene wire filtering barrier: filtration of fine particles such as rust, lime, sand and flakes. Life-span: 3-6 months. Required maintenance: none. Maximum temperature 45°C.

FR Filtre en fil de polypropylène: filtration des particules fines telles que la rouille, le limon, le sable, les écailles. Durée: 3-6 mois. Entretien: aucun. Température maxi 45°C.

DE Filtermedium aus Polypropylendraht: Filtration von Feinpartikeln wie Rost, Schlick, Sand, Splitter. Lebensdauer: 3-6 Monate. Wartung: Keine. Maximale Temperatur 45°C.

ES Medio filtrante de alambre de polipropileno: filtración de partículas finas como óxido, limo, arena, escamas. Duración: 3-6 meses. Mantenimiento: ninguno. Temperatura máx 45°C.

EL Πλέγμα φίλτρου από νήμα πολυπροπυλενίου: φιλτράρισμα λεπτών σωματιδίων όπως σκουριά, ιλύς, άμμος, φοιίδες. Διάρκεια: 3-6 μήνες. Συντήρηση: καμία. Μέγιστη θερμοκρασία 45°C.

RU Полипропиленовый фильтрующий материал: фильтрация мелких частиц, таких как ржавчина, ил, песок, окалина. Срок эксплуатации: 3-6 месяцев. Техобслуживание: отсутствует. Макс. температура 45°C.

RO Cartus filtrant din fir infasurat de polipropilena: filtrarea particulelor fine precum rugina, nămol, nisip, calcar. Durata de viață: 3-6 luni. Întreținere: niciuna. Temperatura maxima 45 ° C

AR حاجز مرشح من سلك من البولي بروبيلين: ترشيح الجسيمات الدقيقة مثل الصدأ والطين والرمل والحطام. المدة: 3-6 شهراً. الصيانة: لا شيء. درجة الحرارة القصوى 45° مئوية.

download pdf data sheet











MADE
IN ITALY



FA 10 SX (1/5/10/25/50/100 mcr), FA 20 SX (1/5/10/25/50/100 mcr), FA 10 BIG SX (1/5/10/25/50/100 mcr) and FA 20 BIG SX (1/5/10/25/50/100 mcr) cartridges are certified by IAPMO R&T to NSF/ANSI 42, 61, 372 and CSA B483.1 for material safety and lead free requirement.



Atlas Filtri S.r.l. - Headquarter: via Pierobon, 32 - Production site: via del Santo, 227 - I-35010 Limena (PD) - Italy
tel. +39 049 769055 - fax +39 049 769994 - e-mail: atlas@atlasfiltri.com - www.atlasfiltri.com



PT Septo filtrante em fio de polipropileno: filtração de partículas finas, tais como ferrugem, limo, areia, flocos. Duração: 3-6 meses. Manutenção: nenhuma. Temperatura máx 45°C.

LT Filtravimo terpė iš polipropileno siūly: smulkių dalelių, tokių kaip rūdys, dumblas, smėlis, nuosėdos, filtravimas. Naudojimo trukmė: 3-6 mėnesiai. Prižiūra: jokios Maks. temperatūra 45 °C.

LV Polipropilēna šķiedras filtra membrāna: smalku daļiņu, piemēram, rūsas, sanešu, smilšu, skaidu filtrēšana. Ilgums: 3-6 mēneši. Apkope: nav. Maksimālā temperatūra 45 °C.

ET Polüpropüleeniniidist filtrimembraan: selliste peenosakeste filtreerimine, nagu rooste, muda, liiv, helbed. Kestus: 3-6 kuud. Hooldus: pole vaja. Max temperatuur 45°C.

FI Polypropeenisuodatinmateriaali: hienojen hiukkasten, kuten ruosteen, lietteen, hiekan, hiutaleiden suodatus. Kesto: 3-6 kuukautta. Huolto: ei vaadi huoltoa. Max lämpötila 45°C.

SV Filtreringsmedium av polypropylentråd: filtrerar små partiklar som rost, silt, sand, flagor. Hållbarhet: 3-6 månader. Underhåll: inget Max temperatur 45°C.

NL Filtermedia in polypropyleengaren: filtratie van fijne deeltjes zoals roest, slib, zand, vlokken. Looptijd: 3-6 maanden. Onderhoud: geen. Max temperatuur 45°C.

PL Wkład filtracyjny z włókniny polipropylenowej: filtracja drobnych cząstek, takich jak rdza, muł, piasek, zawiesiny. Żywotność: 3-6 miesięcy. Konserwacja: brak. Temperatura maksymalna 45°C.

CS Filtrační médium z polypropylénového vlákna: filtrace malých částic, jako jsou rez, kal, písek, úlomky. Životnost: 3-6 měsíců. Údržba: žádná. Max. teplota 45 °C.

SK Filtračné médium z polypropylénového vlákna: filtrácia malých častíc, ako sú hrdza, kal, piesok, úlomky. Životnosť: 3-6 mesiacov. Údržba: žiadna. Max. teplota 45 °C.

HU Polipropilén szálás szűrőanyag: finom részecskék, például rozsda, iszap, homok, pelyhek szűrésére. Élettartam: 3-6 hónap. Karbantartás: nem szükséges. Max. hőmérséklet: 45 °C.

SL Polipropilenski filtrirni mediji: filtracija drobnih delcev, kot so rja, mulj, pesek, luske. Trajanje: 3 - 6 mesecev. Vzdrževanje: nič. Maks. temperatura 45 °C.

HR Filtarska tkanina od polipropilenske žice: filtracija finih čestica poput hrđe, ilovače, pijeska, granula. Trajnost: 3-6 mjeseci. Održavanje: nijedno. Maksimalna temperatura 45°C.



TR Polipropilen filtre ortamı: pas, silt, kum, pul gibi ince partikülleri filtrasyon. Süre: 3-6 ay. Bakım: yok. Maks. sıcaklık 45°C.

SR Polipropilenski medijum za filtraciju od propilenskog konca: filtracija finih čestica poput rđe, mulja, peska, ljušpica. Trajanje: 3-6 meseci. Održavanje: nikakvo. Maks. temperatura 45°C.

UK Поліпропіленовий фільтрувальний матеріал: фільтрація дрібних частинок, таких як іржа, мул, пісок, накип. Тривалість: 3-6 місяців. Технічне обслуговування: відсутнє. Максимальна температура 45°C.

FA دیواره یا جدار فیلتری از جنس نخ پلی پروپیلن: انجام عملیات فیلتر ذرات ریز از جمله زنگ زدگی، انواع لجن، شن، پولک. طول عمر: ۳ تا ۶ ماه. نگهداری: هیچ. حداکثر حرارت ۴۵ درجه سانتیگراد.

ZH 聚丙烯丝制成的过滤介质: 过滤细小颗粒, 如铁锈、淤泥、沙子、片状物。使用年限: 3-6个月。维护: 无。最高温度 45°C。



ATTENZIONE: non usare per acqua potabile in caso di acqua microbiologicamente impura o di qualità sconosciuta.
WARNING: do not use for drinking water in case of water microbiologically unsafe or of unknown quality.