

GA quartzite block sediment

- IT** Cartuccia filtrante in quarzite: filtrazione a 10 micron di particelle fini quali ruggine, limo, sabbia, scaglie. Durata: 3-6 mesi. Manutenzione: nessuna. Max temperatura 45°C. ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.
- EN** Quartzite filtering barrier: filtration of 10 micron of fine particles such as rust, lime, sand and flakes. Life-span: 3-6 months. Required maintenance: none. Maximum temperature 45°C.
- RO** Cartus filtrant din cuart: filtrare de pana la 10 microni a particulelor fine precum rugina, calcarul, nisipul si depunerile. Durata de viata: 3-6 luni. Întreținere necesară: niciuna. Temperatura maximă 45 ° C.

ATLAS FILTRI®
improving water



download pdf data sheet

Atlas Filtri S.r.l. - Headquarter: via Pierobon, 32
Production site: via del Santo, 227 - I-35010 Limena (PD) - Italy
tel. +39 049 769055 - fax +39 049 769994
www.atlasfiltri.com



- FR** Cartouche filtrante en quartzite: filtration à 10 microns des particules fines telles que la rouille, le limon, le sable, les écailles. Durée: 3-6 mois. Entretien: aucun. Température maxi 45°C.
- DE** Quarzit-Filterpatrone: Filtration bei 10 Mikron von Feinpartikeln wie Rost, Schlick, Sand, Splitter, Lebensdauer: 3-6 Monate. Wartung: Keine. Maximale Temperatur 45°C.
- ES** Cartucho filtrante de cuarcita: filtración de 10 micrones de partículas finas como óxido, limo, arena, escamas. Duración: 3-6 meses. Mantenimiento: ninguno. Temperatura máx 45°C.
- EL** Φυσίγγιο φίλτραρισμάτος από χαλαζίτη: φίλτραρισμά 10 micron λεπτών σωματιδίων, όπως σκουριά, ιλύς, άμμος, φολίδες. Διάρκεια: 3-6 μήνες. Συντήρηση: καμία. Μέγιστη θερμοκρασία 45°C.
- RU** Полипропиленовый фильтрующий материал: фильтрация 10 микрон мелких частиц, таких как ржавчина, ил, песок, окалина. Срок эксплуатации: 3-6 месяцев. Техобслуживание: отсутствует. Макс. температура 45°C.
- PT** Cartucho filtrante em quartzito : filtração a 10 micron de partículas finas, tais como ferrugem, limo, areia, flocos. Duração: 3-6 meses. Manutenção: nenhuma. Temperatura máx 45°C.
- CS** Filtrační vložka z křemence: filtrace na 10 mikronů malých částic, jako jsou rez, kal, písek, úlomky. Životnost: 3-6 měsíců. Údržba: žádná. Max. teplota 45 °C.
- TR** Kuvarsit filtre ortamı: pas, silt, kum, pul gibi ince partiküler 10 mikron filtrasyon. Süre: 3-6 ay. Bakım: yok. Maks. sıcaklık 45°C.
- AR** شبكة الترشيح من الكوارتزيت: الترشيح على 10 ميكرون لكل من الجسيمات الدقيقة مثل الصدأ والطمي والرمل والحطام. المدة: 3-6 شهراً. الصيانة: لا شيء. درجة الحرارة القصوى 45° مئوية.
- ZH** 石英石滤芯：过滤 10 微米级别的细小颗粒，如铁锈、淤泥、沙子、片状物。使用年限：3-6 个月。维护：无。最高温度 45°C

ATTENZIONE: non usare per acqua potabile in caso di acqua microbiologicamente impura o di qualità sconosciuta.
WARNING: do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the component if used for drinking water purposes.

