

<sup>®</sup>

ATLAS FILTRI

improving water

RS

# pleated polypropylene washable net **sediment**

**IT** Rete filtrante plissata in polipropilene: filtrazione a 50 micron di ruggine, limo, sabbia, scaglie. Durata: 24 mesi. Manutenzione: lavare almeno ogni 3 mesi. Max temperatura 45°C. ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.

**EN** Pleated polypropylene filtering mesh: filtration of 50 micron of rust, lime, sand and flakes. Life span: 24 months. Maintenance: wash at least every 3 months. Maximum temperature 45°C.

**FR** Filet filtrant plissé en polypropylène: filtration à 50 microns de la rouille, du limon, du sable, des écailles. Durée: 24 mois. Entretien: laver au moins tous les 3 mois. Température maxi 45°C.

**DE** Plissiertes Filternetz aus Polypropylen: Filtration bei 50 Mikron von Rost, Schlick, Sand, Splittern. Lebensdauer: 24 Monate. Wartung: Mindestens alle 3 Monate reinigen. Maximale Temperatur 45°C.

**ES** Red filtrante plisada de polipropileno: filtración a 50 micrones de óxido, limo, arena, escamas. Duración: 24 meses. Mantenimiento: lavar al menos cada 3 meses. Temperatura máx 45°C.

**EL** Πλέγμα φίλτραρισμάτος πλισέ από πολυπροπυλένιο: φίλτραρισμά σε 50 micron σκουριάς, ιλύος, άμμου, φολίδων. Διάρκεια: 24 μήνες. Συντήρηση: πλύνετε τουλάχιστον κάθε 3 μήνες. Μέγιστη θερμοκρασία 45°C.

**RU** Гофрированная полипропиленовая фильтрующая сетка: фильтрация до 50 микрон ржавчины, ила, песка, окалины. Срок эксплуатации: 24 месяца. Техническое обслуживание: мыть не реже одного раза в 3 месяца. Макс. температура 45°C.

**RO** Cartus din plasa filtrantă din polipropilenă plisată: filtrare de pana la 50 microni de rugină, calcar, nisip și depuneri. Durata: 24 luni. Întreținere: spălați cel puțin o dată la 3 luni. Temperatura maximă 45 °C

**AR** شبكة الترشيح مكونة من طيات من البولي بروبيلين: الترشيح على 50 ميكرون لكل من الصدأ والطمي والرمل والحطام. المدة: 24 أشهر. الصيانة: تُغسل كل 3 أشهر على الأقل. درجة الحرارة القصوى 45° مئوية.

download pdf data sheet

MADE  
IN ITALY

