




MICRO 3/8

工作条件

最大工作压力 _____ 7 bar (101 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：SAN
 O型圈：EPDM
 GL滤芯：聚丙烯
 RAM-C滤芯：聚丙烯中心管，不锈钢网AISI 304



MICRO是Atlas Filtri系列中最小的过滤器，3/8英寸塑料BSP接口，其缩小的尺寸专为空间有限的设备设计，例如喷水清洁剂，高压清洗机以及微灌溉等多种应用。

MICRO 3/8

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	最小过滤微米	进/出口	流量	尺寸毫米		
					A	B	C
RE6300200	MICRO 3/8 GL	1000	3/8"	600	65	75	50
RE6300210	MICRO 3/8 RAM-C	300	3/8"	500	65	75	50



GL滤芯
 聚丙烯
 编号 RE6300205



RAM-C滤芯
 不锈钢网AISI 304
 编号 RE6300215



非常规型号有最小订货量：

- RAM-A不锈钢网AISI 316滤芯。
- RAM-C不锈钢过滤器过滤器按需提供100、200、400或500微米过滤精度。